

# Einbauanleitung Plexiglasabdeckung Miata

## Art.Nr. NAO-0068



I.L. MOTORSPORT

Schneiden Sie im ersten Schritt die beiliegenden Papierschablonen aus.

**Hinweis:** Die schwarze Fläche mit einem Messer ausschneiden, sie dient zur Positionierung der Blechhalter.

Reinigen Sie die Flächen rechts und links oberhalb der Nummerschildbeleuchtung.

Verwenden Sie dazu das beiliegende Alkoholtuch

Fixieren Sie die Schablonen an den entsprechenden Stellen. (Bild 1)

Kleben Sie die Befestigungswinkel an die durch die Schablone vorgegebene Position. (Bild 3)

Entfernen sie die Schablonen von der Heckblende.



Bild 1



Bild 2

Positionieren Sie jetzt die Plexiglasabdeckung in der Heckblende.

Markieren Sie sich mit einem Wasserlöslichen Stift die Position der Haltestifte an der Heckblende. (Bild 3)




Bild 3



Bild 4

Bohren Sie jetzt 6 mm vom Rand entfernt auf der Höhe der Markierungen die  $\varnothing$  2,5 mm großen Haltebohrungen. (Bild 4) **Hier ist ein genaues arbeiten erforderlich.**

**Hinweis:** Verwenden Sie dafür die Bohrschablone

Stellen Sie jetzt die Plexiglasabdeckung in den Heckblendenausschnitt und befestigen diese mit den Schrauben an den Haltern. (Bild 5)

Bild 5



Schablonen:

